



Stáfesting: Boltast í stálbita með 2stk. 16x50 stálboltum. Undir ró komi spennuskifa. Ath. að stálbiti skal geta tekið upp þennsluhreyfingu. Undir enda á stálbita komi tjörupappi. Festing sniðst á 10mm plötustöð og rafsjóðist saman með 6mm rafsúðu.




2stk. 48x223 timburbiti boltast við sperru með 1stk. BMF 105 vinkli (með ribbu) festing pr/vinkil er gerð með 6stk 4,0x40 kambaum og 10x120mm borðabolta í gegnum bita.



2stk. 48x223mm timbur boltast við sperru með 1stk. BMF 105 vinkli (með ribbu) festing pr/vinkil er gerð með 6stk 4,0x40 kambaum og 10x120mm borðabolta í gegnum bita.

48x148 reim boltast við vegg með 2stk. 12x170 múrb. í gegnum BMF 73x153 tjörupappi. Festing er fúalegning í sperru með 40,60 kambaumur.



Ath.
Sjá almennar skýringar á teikn. nr. 1700
Grunnmynd þakviða teikn. 1710
Snið í þakvirki teikn. nr. 1711

H.S.A. TEIKNISTOFA

HARA ehf. • SUNNULÍÐ 12 • 603 AKUREYRI • kt. 531101-2860
sími 464-6800 • fax 464-6801 • hara@hara.is • www.hara.is
HARALDUR S. ÁRNASON • kt. 120149-2539
STEINMAR H. RÖGNVALDSSON • kt. 140574-3769

VERKHEITI				
Engjadalur 2, Reykjanesbæ.				
Sérmyndir í vegg og þak.				
HANNAÐ	SHR/ÍR	TEKNAÐ	ÍR	VEFARÍÐ
BREYTT	1		2	
TEKNIÐ				
DAGS	10.10.2006			
KVARDÍ	1:10			
VERK NR	05-435			
TEKNIÐ NR	1713			
BREYTT				