

Frárennisslagirnir.

Efni og vinnu sé samkvæmt slenskur staðall : IST 64 og IST 65.

Tákna merkir:

- Skilpögn.
- - - - - Þökköð regnvanslögn.
- - - - - Halþökköð regnvanslögn, jarðvanslögn.
- - - - - Öpökköð jarðvanslögn.

Ø100 st 10°/°°° 100mm steinsveypulgn með 10°/°°° halla.

a - hl. a - hl. Lögn með a mm hrafnaslöki.

• a a mm fálþipa.

↗ a mm fálþipa sem leidd er uppítr þaki með sláregnstöðu (hettu).

● Holtesabrunnur ø600 / ø1000. (ST= steima, PL= plast) með loki (seinn/skið).

● Gólfmúrurfall með vanskis, gólfmúrurfall er úr plasti með rist úr ryðfrú stáli.

Vs Vansasleni vanskis: (100/100).

HI Handlang vanskis: (32/40).

BK Bækur vanskis: (40/50).

SI Sturtuborn / sturtuklef vanskis: (40/50).

Pv Þvottavél vanskis: (40/50).

Ev Eldhúsvaskur vanskis: (40/50).

Sv Skótvaskur vanskis: (40/50).

Almennt :

- Heiðir á lögnun er hæð í rennislofti lagunar, stærð og staðsetning laguna og þruma er merkt í mm.
- Í lagunir utanhúss skal nota steinþippur (PR-rör, DS-400.3) eða plastþippur (pvc dín. 195314), þippur leggjst í 15cm sandlag, þippur skal leggja þannig að þær þyrli á helgunum og séu beinar og með jöfnum halla. Steintþippur og allar plastþippur skal setja saman með gúmmíringi í málfrú.
- Halþökköð steinlögn (regnvans og drenlögn) þá er neðri-hluta skreyta þakkaður ein hluta skreyta virkar þá sem drenlögn.
- Í kröngum half- eða opakkarar drenlagirnir / dren+regnvans lagirnir skal setja drenmál 8-25mm steinastærð (sigursteinar) fyrir plastötur , 25-50mm steinastærð fyrir steinötur. Yfir drenmáli skal setja sludkl.
- Í lagunir innanhúss skal nota steypulámsþippur SML, dín 19522 / eða plastþippur PR(rung) sjá teikningu. Málfrúflatast steypulámsötur skal setja saman með ryðfrúum klæmnum.
- Í hachbergti og þvottahachgti skal setja gegnumsteypu-síðfrúurfall frárennsli handlangar eða skótvaski renni í gegnum vanskis á niðurfalli.
- Þar sem lagunir fara á milli hæða eða hliða eða í gegnum veggi REI 60 / EI 30 / EI 60 þá skal þetta að lögnun með reykv- og eldverjandi þéttingu skv. reglugerð um brunavarar (d. Hittí hð).
- Öll vinnu við þippulagunir skal umma af fagnömunum, allt efni skal hafa vörumerkingu byggingaryfirvalda.

Hitalagirnir.

Efni og vinnu sé samkvæmt slenskur staðall : IST 64 , IST 66 og IST 69.1.

Tákna merkir:

- Framrennsli.
- - - - - Bakrennsli.
- Ofn.
- Remmlöki.
- Öryggislöki.
- Hemill.
- Sía.
- Stíllhanni.
- Einsreymslökki.
- Vansmeitr (m3).
- Þrystimogjafnari.
- Stauflöki.
- Þrysti - og hliameitr.
- Tening.

sjá nánar slenskan staðall IST 64.

↗ Þrysti - og hliameitr.

— Stauflöki.

— Þrystimogjafnari.

— Vansmeitr (m3).

— Einsreymslökki.

— Stíllhanni.

— Sía.

— Hemill.

— Öryggislöki.

— Remmlöki.

— Ofn.

- - - - - Bakrennsli.

— Framrennsli.

Almennt :

- Öhar eru mibáðir við deilan tð 40°c , loftskriða skal vera á hveitjum ofni. Stúlar á öllum eru 10mm (3/8"), gæta skal þess að eðlileg þensla hindris ekki.
- Hrassfyring, öfnvendir almennt : setja skal hrassfyrðu bakrennsli-svenda (d. EIVR- vikið) þenna aðstoð sé skráð á teikningu (ofnalsið) á hvern öfn skal setja stíllíne-rímkli (engrennill) 10mm (3/8")
- Þippur.
- Þippur í hitakerti eru venjulegar svartar mibósdv-þippur, þippu r skal einangra með glerullahölkum /seimullahölkum minnst 2cm þykkum og vefja með plastdúkk. Líkur á plastdúkk fyrir: Framrennsli (taut) Bakrennsli (blátt).
- Þippur í gólfhláskanfrú séu PE-X-plastþippur með sírefnislökunari þinnu DN8 20 X 2,0 og PV 10 við 70°c. Þippur í gólfhláskanfrú leggjast án samnskeyta. Ef notabur eru aðrar þippur td. Rör í rör, þunnvegga stálför (press fittings) ofl. Þá eru þær sérstaklega merktar á vinnu teikningum og fellur þá niður samsvarandi texti á skýrnunarbíði.
- Minnsa farið með öfna frá fallgerðum vegg skal vera 3cm og frá fallgerðu gólf janhötur og farið með fremmburta öfns frá vegg.
- Öfnakerfið skal þrystiprófað með köldu vatni og 6kg/cm2 þrystingi í 24 tíma. Setja skal merkspíð á allan búnað í mælingind.
- Öll vinnu við þippulagunir skal umma af fagnömunum, allt efni skal hafa vörumerkingu byggingaryfirvalda.
- Þar sem lagunir fara á milli hæða eða hliða eða í gegnum veggi REI 60 / EI 30 / EI 60 þá skal þetta að lögnun með reykv- og eldverjandi þéttingu skv. reglugerð um brunavarar (d. Hittí hð).
- Magnrölur eru lengdametrar af þippum.

Neysluvatnslagirnir.

Efni og vinnu sé samkvæmt slenskur staðall : IST 64 og IST 67.

Tákna merkir:

- Kalt neysluvatn.
- - - - - Heiti neysluvatn.
- Krani.
- Remmlöki.
- Öryggislöki.
- Hemill.
- Sía.
- Stíllhanni.
- Einsreymslökki.
- Vansmeitr (m3).
- Tening.
- Loki með spindli(r) upp úr jöðu, dýpt 1.2m.
- BRSL.
- Brunslanga (Lengd 25m).

sjá nánar slenskan staðall IST 64.

— Loki með spindli(r) upp úr jöðu, dýpt 1.2m.

— BRSL.

— Brunslanga (Lengd 25m).

— Vansmeitr (m3).

— Einsreymslökki.

— Stíllhanni.

— Sía.

— Hemill.

— Öryggislöki.

— Heiti neysluvatn.

- - - - - Kalt neysluvatn.

— Krani.

— Remmlöki.

— Vansmeitr (m3).

— Einsreymslökki.

— Stíllhanni.

— Sía.

— Hemill.

— Öryggislöki.

— Heiti neysluvatn.

- - - - - Kalt neysluvatn.

— Krani.

— Remmlöki.

— Vansmeitr (m3).

— Einsreymslökki.

— Stíllhanni.

— Sía.

— Hemill.

— Öryggislöki.

— Heiti neysluvatn.

- - - - - Kalt neysluvatn.

— Krani.

— Remmlöki.

— Vansmeitr (m3).

— Einsreymslökki.

— Stíllhanni.

<p>Ath. Ef upp koma varfarir skal hafi samband við undirritaðum.</p>	VERK NR:
<p>Hafnargata 1 Rífí, Smaefelshæ.</p>	SIC NR:
<p>Lagunir - Skyngingar.</p>	TEKNI:
<p>Tekniþjónusta Gunnars Indriðssonar 081049-2979 Langavegi 59 101 Rv.k. s. 89-41321, gr@smnet.is</p>	DAGS: apríl 2009
<p>SAAB</p>	TEKNI: nr. 201