Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 28x28 cm
Kóti 9,08–9,36

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 30x10 cm
Kóti 9,78–9,88

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,22–9,42

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,22–9,40

Gat í sökkul vegna ídráttar neylsuvatnslagna
Stærð 100x8 cm
Kóti 9,96–10,04

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 28x28 cm
Kóti 8,88–9,16

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,55–9,75

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,55–9,75

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,55–9,75

Gat í sökkul vegna ídráttar neylsuvatnslagna
Stærð 50x8 cm
Kóti 9,96–10,04

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,55–9,75

Gat í plötu vegna lagna
Stærð 100x100

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 28x28 cm
Kóti 8,83–9,11

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 28x28 cm
Kóti 8,62–8,90

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,05–9,25

Gat í sökkul vegna inntaka
Stærð 40x40 cm
Kóti 8,70–9,10

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 8,30–8,50

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,65–9,85

Gat í sökkul vegna lagna
Stærð 20x20 cm
Kóti 9,25–9,45

Á skyggðu svæði skulu sökklar vera a.m.k. 140 cm háir

Bending í plötu
bendinet K131

(120) Þykkt plötu í mm

Málsetningar í mm, sjá einnig
málsetningar á arkitektteikningu

Skýringar sjá teikn 40–102 B–01.00

GRUNNMYND
1:50

TJARNABRAUT 24, REYKJANESBÆ Burðarvirki – Sökklar Grunnmynd austurhluti	Málkvarði	1:100	Tölvunafn. 40–102b0101.dwg
	Hannað	sv/mg	des. 2005
	Teiknað	sv	des. 2005
	Samþ.		
	Plottað		21.2.2006

VERKFRÆÐISTOFA NJARÐVÍKUR ehf
Brekkustíg 39, 260 Njarðvík, kt. 600991–1329
sími 421 4113, fax 421 5266
Magnús R. Guðmannsson MVFÍ kt.160443–2869

Teikningarnúmer 40–102 B–01.01

Breyting:

Ath.